



MASILVA
WE ARE CORK

起泡酒软木塞



MASILVA集团生产的起泡酒软木塞广泛用于世界顶级的起泡酒厂商。起泡酒对软木塞有严苛的技术要求，所采用的软木塞应能承受持续的强压，并满足特定的压塞力和拔塞力。这种软木塞不仅必须具备可靠、有效的封存性能，其外观质量也有特定的标准，在起泡酒的外包装应体现充满弹力的特质，本身还需具备优异的机械特性，以保证木塞在经受开瓶的扭转力后任然完好如初。MASilva集团生产的起泡酒软木塞使用聚合木塞为主体，经过SARA（自动除TCA系统）的杀菌处理后，在与起泡酒接触端头添加两片天然软木。此工序仅使用食品级粘合剂。聚合塞的主体和贴片分别具有稳定的外观质量和机械特性，并在粘合贴片后任保持完美一致的品质。木塞的主体均保持同等的质量水平，通过目测端头的天然软木贴片界定品质级别。

北京麦斯沃软木塞制品有限公司
M. A. Silva Corks (Beijing) Co., Ltd
北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号 邮编：101300

电话: +86-10-80426535
传真: +86-10-80426374
网址: masilva.pt

起泡酒软木塞

应用

这款软木塞专为起泡葡萄酒、啤酒和碳酸饮料而制。

尺寸、质量和清洗

提供两个标准尺寸：48*29mm和48*30.5mm。品质分三级，依降序排列：“A”，“B”，“C”。分级标准按木塞端头贴片的外观质量界定。

封存期

我们的起泡酒软木塞具有优异的密封性能使起泡酒在若干年内渐渐“成熟”。

技术规格

尺寸

长度：标称值± 0.5mm
直径：标称值± 0.3mm

物理特性

含水率：4% - 8%
回弹率：> 96%

功能

密封性：<6 bar
无渗漏毛细现象：<1 mm








贮存

在此期限内使用：6个月
(仅限涂层处理后的木塞)
贮存湿度：40%-70% RH
无冷凝贮存温度：15°C - 20°C, 59°F - 68°F
贮存环境：木塞需存放于干净、通风良好、无异味的地方，并远离含氯产品。




















FLUXO DE PRODUÇÃO

MATÉRIA PRIMA

-  **DESCORTIÇAMENTO**
Tiradia das pranchas de cortiça do sobreiro
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **ESTABILIZAÇÃO EM ESTALEIRO**
Armazenamento das pranchas durante 6 a 9 meses em piso de cimento
-  **COZEDURA | SISTEMA DYNAVOX®**
Esterilização e desinfeção das pranchas em sistema de pressão a vapor
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **ESTABILIZAÇÃO APÓS COZEDURA**
Período de estágio após vaporização
-  **PRÉ-SELEÇÃO DE CORTIÇA**
Primeira tiragem das pranchas para produção

PRODUÇÃO

-  **ESETERILIZAÇÃO | SISTEMA SARA**
Processo de vaporização e esterilização dos grânulos de cortiça
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **AGLOMERAÇÃO**
Processo de produção de corpos aglomerados
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **PRODUÇÃO DE DISCOS**
Brocagem de cortiça delgada para discos
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **COLAGEM**
Junção de corpos aglomerados e discos por colas alimentares
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **RECTIFICAÇÃO DAS DIMENSÕES**
Rectificação exata das dimensões das rolhas
-  **LAVAÇÃO | SISTEMA MASZONE**
Lavagem e esterilização
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **SECAGEM**
Desumidificação final das rolhas
-  **ESCOLHA**
Triagem das rolhas em qualidades visuais
-  **MARCAÇÃO**
Personalização da impressão das rolhas
-  **TRATAMENTO**
Facilitador do engarrafamento
-  **ICCA** | **CONTROLO DE TCA POR GC/MS**
-  **EMBALAGEM**
De acordo com as especificações